

KANNE

Maschinen & Diamantwerkzeuge

DICORONA BS259



DICORONA BS259

Der Trockenschnitt-Fugenschneider Dicorona BS259 ist speziell für den Einsatz zum Schneiden von Arbeitsfugen und Induktionsschleifen (Signalbau) entwickelt worden. Die Maschine hat einen elektrischen Fahrtrieb. Der Trockenschnitt hat klare Vorteile gegenüber dem Nassschnitt. Keine verschmutzte Fahrbahn dank der integrierten Staubabsaugung, stets eine saubere, ausgekehrte Fuge und keine Belastung der Kanalisation durch Schneidschlämme. Der Trockenschnitt ist nur im Schwarzbelag möglich.

La coupeuse de joints à sec Dicorona BS259, machine particulièrement maniable, est développée spécialement pour le fraisage de boucles d'induction (signalisation). La machine est très compacte et aisément dirigeable. La coupe à sec présente d'ailleurs des avantages notoires sur la coupe humide! Pas de revêtement souillé grâce à l'aspirateur intégré, un joint propre, pas d'engorgement des canalisations par les boues. Une coupe à sec rationnelle n'est toutefois possible que dans le revêtement noir.

Technische Daten / Caractéristiques techniques

Motor / moteur	2-zyl. Benzinmotor / 2-cyl. moteur essence 16.9kW, 23HP/CV, 3600 tr/min
Vorschub / avance	Elektr. regelbar / réglable jusqu'à +/- 4m/min.
Blattdurchmesser / diamètre du disque	Ø 350mm
Schnitttiefe / profondeur de la coupe	100mm
Blattaushub / excavation du disque	Elektro hydraulisch / électro hydraulique
Gewicht / poids	305kg