

# KANNE

## Maschinen & Diamantwerkzeuge

### DICORONA 275



### DICORONA 275

Der Trockenschnitt-Fugenschneider Dicorona 275 ist speziell für den Einsatz zum Schneiden von Arbeitsfugen und Induktionsschleifen (Signalbau) entwickelt worden. Die Maschine ist äusserst wendig und lässt sich dank der neuen Hinterachsen Lenkung sehr gut auf Kurs halten. Die D275 ist konsequent für den Trockenschnitt gebaut. Der Trockenschnitt hat klare Vorteile gegenüber dem Nassschnitt. Keine verschmutzte Fahrbahn dank der integrierten Staubabsaugung, stets eine saubere, ausgekehrte Fuge, keine Belastung der Kanalisation durch Schneidschlämme. Der Trockenschnitt ist nur im Schwarzbelag möglich.

*La coupeuse de joints à sec Dicorona 275 est spécialement développée et conçue pour une utilisation dans la découpe de joints de construction et boucles d'induction (signal lumineux). La machine est très maniable. Elle est équipée avec un système d'avance hydrostatique. La nouvelle pilotage de l'essieu arrière garantit que la machine peut être, sans effort, maintenir sur la bonne voie. La Dicorona 275 est construit systématiquement pour la coupe à sec. Un coup à sec présente des grandes avantages évidents en comparaison au coup avec de l'eau. Il n'y a aucun toute la crasse sur la voie, on a toujours une joint propre et aucune de la charge pour l'égout par la boue du coup. La fraisage à sec fonctionner parfaitement dans l'asphalte. Le travail dans le béton est possible avec des restrictions.*

#### Technische Daten / Caractéristiques techniques

Motor / moteur	2-zyl. Benzinmotor / 2-cyl. moteur essence 27,2kW, 37HP/CV, 3600 tr/min
Vorschub / avance	Hydrostatisch / hydrostatique +/- 30m/min
Blattdurchmesser / diamètre du disque	Ø 350mm
Schnitttiefe / profondeur de la coupe	100mm
Blattaushub / excavation du disque	Elektro hydraulisch / électro hydraulique
Absaugung / aspiration	Absaug-Schlauch D=70mm, Lüfter D=255mm
Gewicht / poids	345kg