

# KANNNE



## WAKRA C147



Ein starker und robuster Diesel - Fugenschneider mit voll lenkbarer Hinterachse und direktem Sägeblattantrieb. Der geschlossene, stark dimensionierte Poly-V-Riementrieb garantiert einen extrem guten Wirkungsgrad am Diamantwerkzeug, da der hohe Leistungsverlust eines vollhydraulischen Antriebes entfällt. Die Maschine ist äusserst wendig und lässt sich bequem, wie bei einem Fahrzeug, über ein Lenkrad steuern. Dank der direkten Lenkung wird die Maschine auch ohne jeglichen Kraftaufwand in die Schneidposition gefahren. Ebenso leicht lässt sich das Abdriften beim Schneidvorgang mit der Lenkung auskorrigieren, wodurch perfekt gerade Schnitte möglich sind. Der CE-Norm entsprechend, kann die Maschine mit dem hydrostatischen Vorschub ohne rotierendes Schneidwerkzeug gefahren werden. Die Blattaufnahme ist links und rechts möglich. Die Schneidhaube ermöglicht eine Blattaufnahme von bis zu 800mm. Auf Anfrage kann diese für eine Blattaufnahme von max. 1000mm angepasst werden.

Coupeuse de joints avec une construction complètement nouvelle, avec un grand moteur Diesel et avec l'axe arrière pleinement maniable et entraînement du disque direct. La transmission par courroie type "Poly-V" fort, de grande dimension, garantit l'extrême efficacité de l'outil diamanté, évitant la grande perte d'énergie de tout l'hydraulique. Machine hautement manœuvrable et se laisse conduire commodément avec un volant, comme à un véhicule. Grâce à la direction directe, la machine est portée à la position de coup aussi sans chaque dépense d'énergie. Plat si léger se laisse couper des joints parfaitement droits. L'avancement de la machine est réglée hydrostatiquement et remplit la norme CE, elle travaille aussi sans rotation du disque diamanté. Les disques se laissent monter à gauche ou à droite, standard jusque à 800mm, sur demande jusque à 1000mm max.

### **Technische Daten / Caractéristiques techniques**

<b>WAKRA</b>	<b>C147</b>
Motoren / Moteur diesel	3-Zyl. Deutz Diesel, 34kW /46PS
Vorschub / Avance	Regelbar bis / Réglable jusqu'à ca. +/-30m/min.
Blattdurchmesser / Diamètre de disque	800mm (1000mm)
Schnitttiefe / Profondeur de coupe	315mm (415mm)
Blattaushub / Excavation du disque	Hydraulisch mit Senkventil / Electro hydraulique
Gewicht / Poids env.	ca. 630kg
Preis / Prix	Auf Anfrage / sur demande